KaCompact KG, BG15, vertikal, Abluft links, Abmessungen [mm] / KaCompact KG, model 15, vertical, extract air left, dimensions [mm]

Beispiel mit Nachheizer und mit Elektroanschluss KaControl / Example with heating coil and with electrical connection KaControl





Draufsicht / Top view



Seitenansicht (links) / Side view (left)

LEGENDE / LEGEND

VL = Vorlauf, Außengewinde 1" / Flow, external thread 1"
RL = Rücklauf, Außengewinde 1" / Return, external thread 1"
KA = Kondensatablauf 3/4" / Condensate drain 3/4"

Detail / Detail



Abmessungen Anschlussrahmen / Dimensions connection frame

Schematische Darstellung / Schematic representation



Luftarten / Air types

AU = Außenluft / Outdoor air (ODA)
ZU = Zuluft / Supply air (SUP)
AB = Abluft / Extract air (ETA)
FO = Fortluft / Exhaust air (EHA)

Reglungsvarianten / Control options

Elektroanschluss (*00) / Electrical connection (*00)
A auf Klemmleiste verdrahtet / factory wired onto terminal board
B Filter-Differenzdrucksensor / Filter differential pressure sensor

Elektroanschluss (*H2) / Electrical connection (*H2)
A KaControl / KaControl
B Filter-Differenzdrucksensor / Filter differential pressure sensor
C Volumenstromsensor / Air volume sensor

LEGENDE / LEGEND

01 Sperrjalousie / Louvre
02 Filter ePM1>50% (F7) / Filter ePM1>50% (F7)
03 Bypassklappe / Bypass damper
04 Gegenstrom-Plattenwärmetauscher / Cross-flow plate heat exchanger
05 Heizregister PWW (optional) / Heating coil LPHW (optional)
06 Ventilator / Fan
07 Anschlussrahmen / Connection frame
08 Filter ePM10>50% (M5) / Filter ePM10>50% (M5)
09 Kondensatwanne / Condensate tray
10 Stellfüße (einstellbar) / Adjustable feet (height-adjustable)
11 Anbauteile(bauseits) / Accessory (by the customer)

Variante / Variant

Variante / Variant

Variante / Variant

Beispiel ohne Nachheizer und mit Elektroanschluss KaControl
Example without heating coil and with electrical connection KaControl



Beispiel mit Nachheizer und auf Klemmleiste verdrahtet
Example with heating coil and with factory wired onto terminal board



Beispiel ohne Nachheizer und auf Klemmleiste verdrahtet
Example without heating coil and with factory wired onto terminal board



Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
Erst.	23.03.2023	sw
Zul.Abw.	ISO 2768-m	

KAMPMANN
49794 Lingen (Ems)
Tel. (0591) 7108-0 · Fax 7108-300
eMail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

Angeb.-Nr.

Auftr.-Nr.

Format	Art-Gr.	Version	CAD-Nr.
3	462	2	912088

CAD-Zeichnung
technische Zeichnungen

KaCompact KG
Abmessungen

DE / EN

Bereich	Dokumentation	Maßstab 32.5	Blatt

COPYRIGHT RESERVED: Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.